AYRTON

Label IANESCO
N°RE -04/13619-13622

MASTIC SILICONE NEUTRE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
C
A+ A B C

Fiche Technique

AYRTON SANITAIRE NEUTRE SN 761

Date : 18/01/12

Propriétés techniques :

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	2mm/24h (à 20°C/65% H.R.)
Pelliculation	Env. 5 min. (à 20°C/65% H.R.)
Dureté	25±5 Shore A
Densité	1,03g/mL
Résistance aux températures	-60°C à +180°C
Module d'élasticité à 100%	0,38N/mm² (DIN53504)
Tension maximale	1,60N/mm² (DIN53504)
Allongement à la rupture	800% (DIN53504)

Produit :
Le AYRTON SANITAIRE NEUTRE SN761 est un mastic silicone neutre oxime, transparent, traité fongicide.

Caractéristiques :
- Couleur inaltérable, stable aux UVs
- Réticulation rapide
- Excellente résistance, même sur supports en matériaux synthétiques (acryliques)
- Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, PVC,…

Applications :
Joints de finition ou raccordement en milieux à forte humidité (p.e. autour de baignoires, douches, lavabos, éviers)
Joints en chambres froides, gaines de ventilation

Conditionnement :
Teintes : transparent, Blanc
Emballage : cartouche 300 mL

Durée de stockage :
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports :
Nature : tous les matériaux de construction usuels,
Condition : propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable : appliquer le Primaire 150 sur supports poreux (pas nécessaire sur surfaces non-poreuses)
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints :
Largeur minimale : 5 mm
Largeur maximale : 30 mm
Profondeur minimale : 5 mm
Recommandation : largeur = 2 x profondeur du joint

Mode d'emploi :
Application : pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application : +1°C à +30°C
Produit de nettoyage : white spirit, immédiatement après utilisation
Finition : lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Mesures de sécurité :
Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarque :
Produit chimiquement neutre (pH =7)
IANESCO : spécial environnement alimentaire - PV n°6145 du 21.10.96

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

AYRTON – SOUDAL France
Tél. : 04 74 462 462
Z.I. Plaine de l'Ain
Fax : 04 74 61 54 01
01150 BLYES - FRANCE